

LIETAR OUTILLAGE

fischer	ALGEMENE BEVESTIGINGEN / FIXATIONS COURANTES								HOLLE WAND / CORPS CREUX				
	DuoPower	SX Plus	S	DuoSeal	MS	FGD	FTP-M	FTP-K	GB	DuoTec	DuoBlade	KD	HM
geschikt voor convient à	[Grid of application images]								[Grid of application images]				
expansie expansion	•	•	•	•	•					•	•		
plooiën déploiement	•			•						•		•	•
knopen formation d'un nœud				•									
slijden couiper							•	•	•			•	
weersdichtend étanche				•									
assortiment	Ø 5 - 14	Ø 4 - 14	Ø 4 - 20	Ø 6 - 8	M4 - M8	M6 - M8	Ø 6 - 10	Ø 4 - 10	Ø 8 - 14	Ø 10 - 12		M3 - M10	M4 - M8
belaaibaarheid capacité de chargement	XXX	XXX	XX	XX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
boormethode méthode de forage	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
installatiecomfort confort de montage	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
installatiehulpstuk outil de montage							FTP-EM	FTP-EK					HM Z
meer informatie plus d'informations	[QR]	[QR]	[QR]	[QR]	[QR]	[QR]	[QR]	[QR]	[QR]	[QR]	[QR]	[QR]	[QR]

geschikt voor beton convient pour béton	dubbelzijdig bevestigen double fixation	draadbevestiging fil fixation	CE markering certification CE
gewijvondere baksteen trique creuse	dubbelzijdig bevestigen in baksteen trique pleine	draadbevestiging in baksteen trique creuse	DIBt markering certification DIBt
draadbevestiging in beton trique pleine	draadbevestiging in beton trique pleine	draadbevestiging in beton trique pleine	DIBt markering certification DIBt
draadbevestiging in beton trique pleine	draadbevestiging in beton trique pleine	draadbevestiging in beton trique pleine	DIBt markering certification DIBt

fischer Professional App.
de mobiele adviseur voor de bouwprofessional.
Vind eenvoudig de juiste bevestiging voor elke toepassing.

De fischer Professional App is beschikbaar op de App Store en Google Play.

L'outil mobile pour le spécialiste de la construction.
Trouvez facilement la bonne fixation pour chaque application.

De afbeeldingen zijn illustratief. De afbeeldingen kunnen verschillen van de werkelijkheid. De afbeeldingen kunnen verschillen van de werkelijkheid. De afbeeldingen kunnen verschillen van de werkelijkheid.



fischer

**Kernassortiment.
Gamme de base.**

LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
 VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
 Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquegnies (Hainaut)

LIETAR OUTILLAGE

fischer	CHEMIE / CHIMIE						
	FIS P Plus	FIS V Zero	FIS V Plus	FIS SB	FIS EM Plus	RM II	RSB
geschikt voor convent a							
levensduur dure de vie	50 jaar/ans	50 jaar/ans	100 jaar/ans	50 jaar/ans	100 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans
goedkeuring agrement							
brandveerstand résistance au feu							
draadstang tige filetée	FIS A / RG M M8 - M24	FIS A / RG M M8 - M24	FIS A / RG M M6 - M30	FIS A / RG M M8 - M30	FIS A / RG M M8 - M30	RG M M8 - M24	RG M M8 - M30
binnendraadanker double broche	FIS E M6 - M12	RG M I M6 - M12	FIS E / RG M I M6 - M20	RG M I M6 - M20	RG M I M8 - M20	RG M I M6 - M20	RG M I M8 - M20
weeringstaaf fers à béton		Ø 8 - 25	Ø 8 - 28	Ø 8 - 32	Ø 8 - 40		
belastbaarheid capacité de chargement							
boommethode méthode de berge							
nat boorgat trou de berge humide	M8 - M24	M8 - M24	M6 - M30	M8 - M30	M8 - M30	M8 - M24	M8 - M30
inbegrepen boorgat trou de berge moule	M12 - M24	M8 - M24	M12 - M30		M8 - M30	M12 - M24	M8 - M30
instalatie T° T° installation	0 / +40 °C	-10 / +40 °C	-10 / +40 °C	-15 / +40 °C	-5 / +40 °C	-15 / +40 °C	-30 / +40 °C
gebruik T° T° utilisation	-40 / +80 °C	-40 / +120 °C	-40 / +120 °C	-40 / +150 °C	-40°C / +72 °C	-40 / +120 °C	-40 / +150 °C
installatieduurtijd temps de prise (Ø 21 °C)	45 min.	1 u/h	45 min.	45 min.	10 u/h	5 min.	5 min.
meer informatie plus d'informations							

fischer	STAAL / ACIER							
	FAZ II Plus	FBN II	FH II	EA II	FNA II	FBS II	FHY	FPX-I
geschikt voor convent a								
levensduur dure de vie	120 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans		50 jaar/ans
goedkeuring agrement								
brandveerstand résistance au feu								
voorstekmontage montage à fleur	•	•	•	•	•	•	•	•
assortiment	M6 - M24	M6 - M20	Ø 10 - 32	M6 - M20	Ø 6	Ø 6 - 14	M6 - M10	M6 - M12
belastbaarheid capacité de chargement								
boommethode méthode de berge								
GVZ	FAZ II Plus EVEZ	FBN II	FH II	EA II	FNA II	FBS II	FHY	FPX-I
HDG / CP		FBN II HDG				FBS II CP		
A4 / R	FAZ II Plus R	FBN II R	FH II R	EA II R	FNA II R	FBS II R	FHY A4	
C / HCR	FAZ II Plus HCR				FNA II HCR			
installatiehulpstuk outil de montage	FA-ST II	FA-ST II		EHS / EMS	SSDS			
meer informatie plus d'informations								

fischer	CONSTRUCTIE / CONSTRUCTION					
	DuoXpand	SKR	SKRL	FAFS	FFS/FFSZ	N
geschikt voor convent a						
levensduur dure de vie	50 jaar/ans	50 jaar/ans	50 jaar/ans			
goedkeuring agrement						
brandveerstand résistance au feu						
voorstekmontage montage à fleur	•	•	•	•	•	•
assortiment	Ø 8 - 10	Ø 8 - 10	Ø 8 - 14	Ø 5	Ø 6	Ø 5 - 10
belastbaarheid capacité de chargement						
boommethode méthode de berge						
GVZ	DuoXpand	SKR	SKRL	FAFS	FFS / FFSZ	N
HDG / CP		SKR HDG				
A4 / R	DuoXpand R	SKR R	SKRL R			
installatiecomort optien de montage						
installatiehulpstuk outil de montage				FAFS ST		
meer informatie plus d'informations						

Deze brochure geeft u een beeld van de producten en diensten van LIETAR. De afbeeldingen zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. De afbeeldingen zijn niet te gebruiken voor commerciële doeleinden. De afbeeldingen zijn niet te gebruiken voor commerciële doeleinden.

LIETAR OUTILLAGE. VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL DE QUALITÉ
 VENTE : +32 64 21 16 32 - info@lietar.be / LOCATION +32 64 21 16 33 - location@lietar.be
 Zoning Industriel, Route du Grand Peuplier, 24 - 7110 Strépy-Bracquenies (Hainaut)